




180 kg

PORTATA

2

PUNTI DI FISSAGGIO

50 kg

PESO

Descrizione

Specifica per carico-scarico linee produzione vetro-camere.

Apparecchiatura ad azionamento pneumatico a 2 ventose gommate diametro 300 mm. Rotazione 0/90° e corsa, salita-discesa ventose, 500 mm.

Allarme ottico per segnalazione anomalie vuoto.

Portata max 180 kg. Misure ingombro su vetro: 300 × 600 mm. La rotazione e il movimento salita-discesa sono comandati dalle due impugnature di presa.

Dati tecnici

Portata	180 kg	Peso	50 kg
Punti di fissaggio	2	Movimenti	rotazione 0°-90°, salita/discesa 500 mm
Dimensioni lastra min.	300 × 600 mm	Alimentazione	aria compressa

EN Pneumatic lifting equipment with 2 suction cups, rotating 0/90°

Specific for loading-unloading of double glass production lines.

Pneumatic-operated equipment with 2 rubber-coated suction cups of 300 mm diameter. 0/90° rotation; 500 mm suction cup upstroke-downstroke.

Optical alarm signalling vacuum faults.

Maximum capacity 180 kg. Overall dimensions on glass: 300 × 600 mm. Rotation and up-and-down movement are controlled via the two gripping handles.

FR Appareil de levage pneumatique à 2 ventouses, rotatif 0-90°

Spécifications pour chargement-déchargement lignes de production double vitrage.

Palonnier à actionnement pneumatique à 2 ventouses en caoutchouc, Ø 300 mm. Rotation de 0 à 90°, mouvement de montée-descente des ventouses de 500 mm.

Alarme visuelle signalant toute anomalie du vide.

Capacité de charge maximale de 180 kg. Dimensions d'encombrement sur la feuille de verre: 300 × 600 mm. La rotation et le mouvement de montée-descente sont commandés par deux poignées.

DE Pneumatisches Vakuum-Hebegerät mit 2 Saugtellern, Drehbewegung 0-90°

Speziell für das Be- und Entladen an Produktionslinien für Verbundglas.

Pneumatisch betätigtes Gerät mit 2 gummierten Saugtellern mit einem Durchmesser von 300 mm. Drehbewegung: 0-90°. Hubweg der Saugteller (Heben und Senken): 500 mm.

Optischer Alarm bei Vakuumstörungen.

Max. Tragkraft: 180 kg. Gesamtabmessungen auf der Glasscheibe: 300 × 600 mm. Drehbewegung sowie Heben und Senken werden über die beiden Griffe gesteuert.

ES Equipo neumático con 2 ventosas, giratorio 0/90°

Especificación para carga-descarga líneas producción vidrio aislante.

Equipo de accionamiento neumático con 2 ventosas de goma diámetro 300 mm. Giro 0/90° y carrera, elevación-descenso ventosas, 500 mm.

Alarma óptica de señalización de anomalías del vacío.

Capacidad máx. 180 kg. Espacio ocupado sobre vidrio: 300 × 600 mm. El giro y el movimiento de elevación-descenso vienen gobernados por las dos empuñaduras de sujeción.

SPECIFICATIONS

Capacity

180 kg

Fastening points

2

Min. glass size

300 × 600 mm

Weight

50 kg

Movements

**rotation 0°-90°,
upstroke/downstroke
500 mm**

Power supply

compressed air

DONNÉES TECHNIQUES

Charge

180 kg

Points de fixation

2

Dimensions min. du verre

300 × 600 mm

Poids

50 kg

Mouvements

**rotation 0-90°,
montée/descente 500 mm**

Alimentation

air comprimé

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft

180 kg

Haftpunkte

2

Mindestmaße Glas

300 × 600 mm

Gewicht

50 kg

Bewegungen

**Drehen 0-90°, Heben/Senken
500 mm**

Stromversorgung

Druckluft

DATOS TÉCNICOS

Capacidad

180 kg

Puntos de fijación

2

Dimensiones mín. del vidrio

300 × 600 mm

Peso

50 kg

Movimientos

**giro 0°-90°,
elevación/descenso 500 mm**

Alimentación

aire comprimido