




360 kg

PORTATA

4

VENTOSE Ø 300 MM

70 kg

PESO

Descrizione

Specifica per lavorazioni su macchine orizzontali CNC fresatura e foratura.

Apparecchiatura ad azionamento pneumatico a 4 ventose gommate diametro 300 mm estensibili, rotazione 0°-360° manuale e basculamento 0°-90° pneumatico.

Allarme ottico per segnalazione anomalie vuoto.

Dati tecnici

Portata	360 kg	Peso	70 kg
Ingombro su vetro, bracci chiusi	625 × 840 mm	Alimentazione	aria compressa
Ingombro su vetro, bracci aperti	625 × 1240 mm		



RBB 4 P.G.BP.

EN Pneumatic suction cup equipment "4 P.G.BP." type

Specific for machining on horizontal CNC machines, milling and drilling.

With 4 rubber-coated extendable suction cups dia. 300 mm, rotation 0° to 360° manual and tilting 0° to 90° pneumatic.

Optical alarm signalling vacuum faults.

FR Palonnier à ventouses pneumatique type «4PGBP»

Spécifications pour usinages sur machines horizontales à CN, fraisage et perçage.

Palonnier à actionnement pneumatique à 4 ventouses en caoutchouc Ø 300 mm extensibles, rotation 0°-360° manuelle et basculement 0°-90° pneumatique.

Alarme visuelle signalant toute anomalie du vide.

DE Pneumatisches Vakuum-Hebegerät Typ „4PGBP“

Speziell für horizontale CNC-Fräs- und Bohrmaschinen.

Mit 4 ausfahrbaren gummierten Saugtellern mit einem Durchmesser von 300 mm. Drehbewegung manuell: 0°-360°.

Kippbewegung pneumatisch: 0°-90°.

Optischer Alarm bei Vakuumstörungen.

ES Equipo neumático de ventosas

Especificación para elaboraciones en máquinas horizontales CNC, fresado y taladrado.

Equipo de accionamiento neumático con 4 ventosas de goma diámetro 300 mm extensibles, giro 0°-360° manual y basculante, 0°-90° neumático.

Alarma óptica de señalización de anomalías del vacío.

SPECIFICATIONS

Capacity

360 kg

Overall dimensions on glass, closed arms

625 × 840 mm

Overall dimensions on glass, open arms

625 × 1240 mm

Weight

70 kg

Power supply

compressed air

DONNÉES TECHNIQUES

Charge

360 kg

Dimensions d'encombrement sur verre, bras fermés

625 × 840 mm

Dimensions d'encombrement sur verre, bras ouverts

625 × 1240 mm

Poids

70 kg

Alimentation

air comprimé

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft

360 kg

Gesamtabmessungen auf der Glasscheibe, Arme geschlossen

625 × 840 mm

Gesamtabmessungen auf der Glasscheibe, Arme geöffnet

625 × 1240 mm

Gewicht

70 kg

Stromversorgung

Druckluft

DATOS TÉCNICOS

Capacidad

360 kg

Superficie ocupada sobre vidrio, brazos cerrados

625 × 840 mm

Superficie ocupada sobre vidrio, brazos abiertos

625 × 1240 mm

Peso

70 kg

Alimentación

aire comprimido