



4PGMBM-EX

Bracci estensibili, rotazione 360° e basculamento 0°-90° motorizzati



360 kg

PORTATA

360°

ROTAZIONE MOTORIZZATA

0-90°

BASCULAMENTO MOTORIZZATO

Descrizione

4 ventose gommate diam. 300 mm montate su bracci estensibili. Doppio circuito di sicurezza.

Caratteristiche

Rotazione e basculamento

rotazione 360° e basculamento 0°-90° motorizzati, gestiti da pulsantiera di comando

Ingombro su vetro

a bracci chiusi 625 × 840 mm circa · a bracci aperti 625 × 1240 mm circa

Allarme acustico

rimane in funzione fino al raggiungimento dell'intervallo di lavoro e si riattiva quando eventuali perdite di vuoto non possono più essere compensate (raggiungimento intervallo di pericolo)

Portata max

360 kg

Allarme ottico

si attiva, a macchina in marcia, quando insorge un'interruzione di tensione di alimentazione

Alimentazione di emergenza

entrambi gli allarmi, essendo tamponati da batteria, funzionano anche in mancanza di alimentazione elettrica

RBB 4PGMBM-EX

EN Extensible arms, motorised 360° rotation and 0°–90° tilting

4 suction cups diam. 300 mm mounted on extensible arms. Double safety circuit.

FR Bras extensibles, rotation à 360° et basculement de 0° à 90° motorisés

4 ventouses caoutchoutées diam. 300 mm montées sur des bras extensibles. Double circuit de sécurité.

DE Ausziehbare Arme, motorisiertes Drehen um 360° und Kippen 0°–90°

4 gummierte Saugteller Durchm. 300 mm, auf ausziehbaren Armen montiert. Doppelter Sicherheitskreislauf.

ES Brazos extensibles, giro de 360° y basculación de 0° a 90° motorizados

4 ventosas de goma diám. 300 mm montadas en brazos extensibles. Doble circuito de seguridad.

FEATURES

Rotation and tilting

motorised 360° rotation and motorised 0°–90° tilting, operated by control panel

Max capacity

360 kg

Overall dimensions on glass

with closed arms 625 × 840 mm approx. · with open arms 625 × 1240 mm approx.

Optical alarm

activates, while the machine is running, when there is a power failure

Acoustic alarm

remains in operation until the working interval is reached and is reactivated when any vacuum loss can no longer be compensated for (danger interval reached)

Battery back-up

both alarms, being battery-backed, also function in the event of a power failure

CARACTÉRISTIQUES

Rotation et basculement

rotation à 360° et basculement de 0° à 90° motorisés, commandés par boîtier de commande

Charge max.

360 kg

Encombrement sur le verre

bras fermés 625 × 840 mm environ · bras ouverts 625 × 1240 mm environ

Alarme visuelle

se déclenche, machine en marche, en cas de coupure de la tension d'alimentation

Alarme sonore

reste active jusqu'à ce que l'intervalle de travail soit atteint et se réactive lorsque d'éventuelles pertes de vide ne peuvent plus être compensées (intervalle de danger atteint)

Alimentation de secours

les deux alarmes, secourues par batterie, fonctionnent également en cas d'absence d'alimentation électrique

MERKMALE

Drehen und Kippen

motorisiertes Drehen um 360° und motorisiertes Kippen 0°–90°, gesteuert über Bedienpult

Max. Tragkraft

360 kg

Platzbedarf auf der Glasscheibe

bei geschlossenen Armen ca. 625 × 840 mm · bei geöffneten Armen ca. 625 × 1240 mm

Optischer Alarm

wird bei laufender Maschine aktiviert, wenn die Versorgungsspannung ausfällt

Akustischer Alarm

bleibt bis zum Erreichen des Arbeitsbereichs in Betrieb und wird erneut aktiviert, wenn etwaige Vakuumverluste nicht mehr ausgeglichen werden können (Gefahrenbereich erreicht)

Notstromversorgung

beide Alarme sind batteriegepuffert und funktionieren auch bei Ausfall der Stromversorgung

CARACTERÍSTICAS

Rotación y basculación

giro de 360° y basculación de 0° a 90° motorizados, gestionados mediante botonera de mando

Capacidad máx.

360 kg

Dimensiones de ocupación sobre el vidrio

con brazos cerrados aprox. 625 × 840 mm · con brazos abiertos aprox. 625 × 1240 mm

Alarma visual

se activa, con la máquina en marcha, cuando se produce una interrupción de la tensión de alimentación

Alarma acústica

permanece activa hasta que se alcanza el intervalo de trabajo y se reactiva cuando las posibles pérdidas de vacío ya no pueden compensarse (intervalo de peligro alcanzado)

Alimentación de emergencia

ambas alarmas, respaldadas por batería, funcionan también en caso de falta de alimentación eléctrica