



300 kg

PORTATA

85 kg

PESO APPARECCHIO

625×840 mm

DIMENSIONI MINIME

Descrizione

4 ventose gommate diam. 300 mm, rotazione 0°/90° e basculamento 0°/90° pneumatici.

Allarme ottico per segnalazione anomalie vuoto.

Tutte le operazioni (carico, scarico, basculamento, rotazione) sono eseguite senza che l'operatore debba staccare le mani dal manico di presa. Manico di presa estendibile.

Regolatori di velocità, visualizzatori di pressione linea, livello vuoto, pressione venturimetro posizionati su carter - fronte operatore.

Dati tecnici

Portata	300 kg
Dimensioni minime	625 × 840 mm
Dimensioni massime	625 × 1240 mm

Peso	85 kg
Alimentazione	aria compressa

RBB 4PGPBP

EN Suction cup equipment, compressed air supply

4 suction cups diam. 300 mm, pneumatic rotation 0°/90° and pneumatic tilting 0°/90°.

Optical alarm signalling vacuum faults.

All operations (loading, unloading, tilting, rotation) are performed without the operator having to remove his hands from the handle. Extendable grip handle.

Speed regulators, line pressure display, vacuum level, vacuum generator pressure on the casing - front operator.

FR Appareil de levage à ventouses, alimentation à air comprimé

4 ventouses en caoutchouc diam. 300 mm, rotation 0°/90° et basculement 0°/90° pneumatiques.

Alarme visuelle signalant toute anomalie du vide.

Toutes les opérations (chargement, déchargement, basculement, rotation) sont effectuées sans que l'opérateur ait à lâcher la poignée de préhension. Poignée de préhension extensible.

Régulateurs de vitesse, indicateurs de pression de ligne, niveau de vide, pression du venturi, placés sur le carter - côté opérateur.

DE Vakuum-Hebegerät mit Saugtellern, Druckluftversorgung

4 gummierte Saugteller Durchm. 300 mm, pneumatische Drehung 0°/90° und pneumatisches Kippen 0°/90°.

Optischer Alarm bei Vakuumstörungen.

Alle Vorgänge (Aufnehmen, Absetzen, Kippen, Drehen) werden ausgeführt, ohne dass der Bediener die Hände vom Haltegriff nehmen muss. Ausziehbarer Haltegriff.

Geschwindigkeitsregler, Anzeigen für Leitungsdruck, Vakuumniveau und Venturi-Druck, am Gehäuse angebracht - bedienerseitig.

ES Equipo de elevación con ventosas, alimentación por aire comprimido

4 ventosas de goma diám. 300 mm, rotación 0°/90° y basculación 0°/90° neumáticas.

Alarma óptica de señalización de anomalías del vacío.

Todas las operaciones (carga, descarga, basculación, rotación) se realizan sin que el operario tenga que soltar las manos del mango de agarre. Mango de agarre extensible.

Reguladores de velocidad, indicadores de presión de línea, nivel de vacío y presión del venturi, situados en el cárter - lado del operario.

SPECIFICATIONS

Capacity

300 kg

Minimum dimensions

625 × 840 mm

Maximum dimensions

625 × 1240 mm

Weight

85 kg

Power supply

compressed air

DONNÉES TECHNIQUES

Charge

300 kg

Dimensions minimales

625 × 840 mm

Dimensions maximales

625 × 1240 mm

Poids

85 kg

Alimentation

air comprimé

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft

300 kg

Mindestmaße

625 × 840 mm

Höchstmaße

625 × 1240 mm

Gewicht

85 kg

Stromversorgung

Druckluft

DATOS TÉCNICOS

Capacidad

300 kg

Dimensiones mínimas

625 × 840 mm

Dimensiones máximas

625 × 1240 mm

Peso

85 kg

Alimentación

aire comprimido