

6 PC.VC.

Apparecchio a 6 ventose contrapposte per
vetro camera



540 kg

PORTATA

3+3

PUNTI DI FISSAGGIO

105 kg

PESO

Descrizione

Attrezzatura speciale realizzata per l'applicazione su vetro camera.

Apparecchio a 6 ventose contrapposte, di cui tre mobili, comandate da cilindri pneumatici, per sollevare lastre del peso di 540 kg di uno spessore massimo di 80 mm.

Allarme acustico per segnalazione anomalie vuoto e allarme ottico per segnalazione mancanza rete.

L'impianto elettrico viene fornito con le tensioni a richiesta del cliente.

Dati tecnici

Portata	540 kg	Spessore lastra max.	80 mm
Punti di fissaggio	3+3	Peso	105 kg
Dimensioni lastra min.	1500 x 350 mm	Alimentazione	a richiesta

RBB 6 PC.VC.

EN 6 opposed suction cups for double glass

This special device is designed for double glass lifting.

It consists of 6 opposed suction cups, three of which are moving, operated by pneumatic cylinders; it can lift sheets having a maximum weight of 540 kg and a maximum thickness of 80 mm.

Acoustic alarm signalling vacuum faults and optical alarm signalling mains failure.

The electric installation can be supplied with the voltage required by the customer.

FR Palonnier à 6 ventouses face à face pour double vitrage

Cet équipement est spécialement conçu pour la manutention du double vitrage.

Il présente 6 ventouses face à face, dont 3 mobiles, commandées par un système à vérins pneumatiques, permettant de soulever des feuilles de verre de 540 kg et d'une épaisseur maxi de 80 mm.

Alarme sonore signalant toute anomalie du vide et alarme visuelle signalant l'absence de tension secteur.

L'installation électrique est livrée avec le voltage souhaité par le client.

DE 6 gegenüberliegende Saugteller für Verbundglas

Spezielle Vorrichtung, die für Verbundglas entwickelt wurde.

Es handelt sich um ein Vakuum-Hebegerät mit 6 gegenüberliegenden Saugtellern, von denen drei mobil sind und von pneumatischen Zylindern gesteuert werden, um Glasscheiben eines Gewichts von 540 kg und einer maximalen Stärke von 80 mm zu heben.

Akustischer Alarm bei Vakuumstörungen und optischer Alarm bei Netzausfall.

Die elektrische Anlage wird mit den vom Kunden gewünschten Spannungen geliefert.

ES 6 ventosas contrapuestas para vidrio aislante

Equipo especial realizado para el manejo del vidrio aislante.

Equipo de 6 ventosas contrapuestas, de las que tres son móviles, accionadas por cilindros neumáticos, para transportar hojas con un peso de 540 kg, con un espesor máximo de 80 mm.

Alarma acústica de señalización de anomalías del vacío y alarma óptica de señalización de falta de red eléctrica.

El equipo eléctrico se suministra con tensión según demanda del cliente.

SPECIFICATIONS

Capacity

540 kg

Fastening points

3+3

Min. glass size

1500 × 350 mm

Max. glass sheet thickness

80 mm

Weight

105 kg

Power supply

on request

DONNÉES TECHNIQUES

Charge

540 kg

Points de fixation

3+3

Dimensions min. du verre

1500 × 350 mm

Épaisseur max. du verre

80 mm

Poids

105 kg

Alimentation

sur demande

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft

540 kg

Haftpunkte

3+3

Mindestmaße Glas

1500 × 350 mm

Max. Stärke Glasscheibe

80 mm

Gewicht

105 kg

Stromversorgung

wunschgemäß

DATOS TÉCNICOS

Capacidad

540 kg

Puntos de fijación

3+3

Dimensiones mín. del vidrio

1500 × 350 mm

Espesor máx. del vidrio

80 mm

Peso

105 kg

Alimentación

según demanda