




540 kg

PORTATA

6

PUNTI DI FISSAGGIO

66 kg

PESO

Descrizione

Apparecchiatura di medie dimensioni, di grande versatilità, può sollevare lastre di un peso massimo di 540 kg.

La rotazione di 360° manuale ad incrementi di 90° la rendono uno strumento indispensabile in fase di lavorazione e per piccoli spostamenti.

L'impianto al vuoto con pompa elettrica indipendente è dotato di due circuiti di sicurezza.

Allarme acustico per segnalazione anomalie vuoto e allarme ottico per segnalazione mancanza rete.

Dati tecnici

Portata	540 kg
Punti di fissaggio	6
Dimensioni lastra min.	750 × 1100 mm
Peso	66 kg

Movimenti	rotazione manuale
Sicurezza	due circuiti di sicurezza
Alimentazione	a richiesta

RBB 6 P.G.

EN Lifting equipment with 6 suction cups, rotating

This medium-size, highly versatile device can lift sheets having a maximum weight of 540 kg.

It can be manually rotated by 360° with 90° increments, which makes this device extremely useful during the working phase and for little sheet handling.

The vacuum installation consists of an electric, independent pump and of two safety circuits.

Acoustic alarm signalling vacuum faults and optical alarm signalling mains failure.

FR Appareil de levage à 6 ventouses, rotatif

Ce palonnier de taille moyenne, très polyvalent, peut soulever des feuilles de verre jusqu'à 540 kg.

Il peut tourner manuellement de 360° par pas de 90°, ce qui en fait un outil indispensable pour les phases d'usinage et les petits déplacements.

Le système de vide se compose d'une pompe électrique indépendante et de deux circuits de sécurité.

Alarme sonore signalant toute anomalie du vide et alarme visuelle signalant l'absence de tension secteur.

DE Vakuum-Hebegerät mit 6 Saugtellern, drehbar

Äußerst wendiges Gerät mittlerer Abmessungen. Kann Glasscheiben mit einem maximalen Gewicht von 540 kg heben.

Das manuelle Drehen um 360° in Stufen von 90° macht es zu einem unentbehrlichen Gerät während der Bearbeitungsphase und für das Umsetzen.

Die Vakuumanlage mit unabhängiger elektrischer Pumpe ist mit zwei Sicherheitskreisläufen ausgestattet.

Akustischer Alarm bei Vakuumstörungen und optischer Alarm bei Netzausfall.

ES Equipo de elevación con 6 ventosas, giratorio

Equipo de dimensiones medias, de gran versatilidad, puede transportar hojas con un peso máximo de 540 kg.

El giro manual de 360° con fijación cada 90° hacen de él, un instrumento indispensable para el taller y para pequeñas instalaciones.

Equipo de vacío con bomba eléctrica independiente, dotado de dos circuitos de seguridad.

Alarma acústica de señalización de anomalías del vacío y alarma óptica de señalización de falta de red eléctrica.

SPECIFICATIONS

Capacity

540 kg

Fastening points

6

Min. glass size

750 × 1100 mm

Weight

66 kg

Movements

manual rotation

Safety

two safety circuits

Power supply

on request

DONNÉES TECHNIQUES

Charge

540 kg

Points de fixation

6

Dimensions min. du verre

750 × 1100 mm

Poids

66 kg

Mouvements

rotation manuelle

Sécurité

deux circuits de sécurité

Alimentation

sur demande

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft

540 kg

Haftpunkte

6

Mindestmaße Glas

750 × 1100 mm

Gewicht

66 kg

Bewegungen

manuelles Drehen

Sicherheit

zwei Sicherheitskreisläufe

Stromversorgung

wunschgemäß

DATOS TÉCNICOS

Capacidad

540 kg

Puntos de fijación

6

Dimensiones mín. del vidrio

750 × 1100 mm

Peso

66 kg

Movimientos

giro manual

Seguridad

dos circuitos de seguridad

Alimentación

según demanda