


8 PC.VC.

Apparecchio a 8 ventose contrapposte per
vetro camera



750 kg

PORTATA

4+4

PUNTI DI FISSAGGIO

140 kg

PESO

Descrizione

Attrezzatura speciale realizzata per l'applicazione su vetro camera.

Apparecchio a 8 ventose contrapposte, di cui quattro mobili, comandate da cilindri pneumatici, per sollevare lastre del peso di 750 kg di uno spessore massimo di 80 mm.

Allarme acustico per segnalazione anomalie vuoto e allarme ottico per segnalazione mancanza rete.

L'impianto elettrico viene fornito con le tensioni a richiesta del cliente.

Dati tecnici

Portata	750 kg	Peso	140 kg
Punti di fissaggio	4+4	Sicurezza	regolatore del vuoto
Dimensioni lastra min.	1050 x 350 mm	Alimentazione	a richiesta
Spessore lastra max.	80 mm		

RBB 8 PC.VC.

EN 8 opposed suction cups for double glass

This special device is designed for double glass lifting.

It consists of 8 opposed suction cups, four of which are moving, operated by pneumatic cylinders; it can lift sheets having a maximum weight of 750 kg and a maximum thickness of 80 mm.

Acoustic alarm signalling vacuum faults and optical alarm signalling mains failure.

The electric installation can be supplied with the voltage required by the customer.

FR Palonnier à 8 ventouses face à face pour double vitrage

Cet équipement est spécialement conçu pour la manutention du double vitrage.

Il présente 8 ventouses face à face, dont 4 mobiles, commandées par un système à vérins pneumatiques, permettant de soulever des feuilles de verre de 750 kg et d'une épaisseur maxi de 80 mm.

Alarme sonore signalant toute anomalie du vide et alarme visuelle signalant l'absence de tension secteur.

L'installation électrique est livrée avec le voltage souhaité par le client.

DE 8 gegenüberliegende Saugteller für Verbundglas

Spezielle Vorrichtung, die für Verbundglas entwickelt wurde.

Es handelt sich um ein Vakuum-Hebegerät mit 8 gegenüberliegenden Saugtellern, von denen vier mobil sind und von pneumatischen Zylindern gesteuert werden, um Glasscheiben eines Gewichts von 750 kg und einer maximalen Stärke von 80 mm zu heben.

Akustischer Alarm bei Vakuumstörungen und optischer Alarm bei Netzausfall.

Die elektrische Anlage wird mit den vom Kunden gewünschten Spannungen geliefert.

ES 8 ventosas contrapuestas para vidrio aislante

Equipo especial realizado para el manejo del vidrio aislante.

Equipo de 8 ventosas contrapuestas, de las que cuatro son móviles, accionadas por cilindros neumáticos, para transportar hojas con un peso de 750 kg, con un espesor máximo de 80 mm.

Alarma acústica de señalización de anomalías del vacío y alarma óptica de señalización de falta de red eléctrica.

El equipo eléctrico se suministra con tensión según demanda del cliente.

SPECIFICATIONS

Capacity

750 kg

Fastening points

4+4

Min. glass size

1050 × 350 mm

Max. glass sheet thickness

80 mm

Weight

140 kg

Safety

vacuum regulator

Power supply

on request

DONNÉES TECHNIQUES

Charge

750 kg

Points de fixation

4+4

Dimensions min. du verre

1050 × 350 mm

Épaisseur max. du verre

80 mm

Poids

140 kg

Sécurité

régulateur de pression

Alimentation

sur demande

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft

750 kg

Haftpunkte

4+4

Mindestmaße Glas

1050 × 350 mm

Max. Stärke Glasscheibe

80 mm

Gewicht

140 kg

Sicherheit

Vakuumregler

Stromversorgung

wunschgemäß

DATOS TÉCNICOS

Capacidad

750 kg

Puntos de fijación

4+4

Dimensiones mín. del vidrio

1050 × 350 mm

Espesor máx. del vidrio

80 mm

Peso

140 kg

Seguridad

regulador de vacío

Alimentación

según demanda