



RBB 1000.2H

Trapano foravetro a punte contrapposte ·
piano a superficie variabile



DIMENSIONI (MM)



1000 mm

SBRACCIO

130 mm

Ø FORATURA MAX

320 kg

PESO

Descrizione

Trapano foravetro a punte contrapposte con foratura automatica della punta inferiore e manuale di quella superiore. Bloccaggio automatico della lastra durante la foratura. Regolazione per determinare la profondità di penetrazione della punta inferiore. Piano poggiavetro a superficie variabile, da 1000 × 800 mm a 1800 × 1200 mm. Opzionali: vasca e pompa per il riciclo dell'acqua. In alternativa al piano a superficie variabile, il trapano può essere fornito completo di un banco autolivellante a ruote pivotanti (2500 × 1500 mm) per grandi lastre. Attenzione: del trapano RBB 1000 è disponibile anche la versione con una unica punta superiore, tipo RBB 1000.1H.

Dati tecnici

Diametro minimo di foratura	4 mm
Diametro massimo di foratura con 2 punte	130 mm
Diametro massimo di foratura con 1 punta	200 mm
Spessore max foratura	50 mm

Sbraccio	1000 mm
Velocità di rotazione dei foretti	8
Potenza elettrica installata	2,5 kW
Peso della macchina	320 kg

RBB RBB 1000.2H

EN Glass drill RBB 1000.2H

Glass drilling machine with opposing heads. Automatic drilling by the lower head, manual drilling by the upper head. Automatic clamping of the glass during the drilling cycle. Adjustment facility for depth of drilling on the lower head. Variable surface worktable (1000 × 800 mm to 1800 × 1200 mm). Options: water recirculation pump and tank. As an alternative to the variable surface worktable the machine can be supplied with a glass support table with pneumatic rise and fall ball castors for large glass plates (2500 × 1500 mm). N.B.: The RBB 1000 is available with only one head if required as model N. RBB 1000.1H.

FR Perceuse RBB 1000.2H

Perceuse double tête, avec perçage automatique pour la tête inférieure et perçage manuel pour la tête supérieure. Blocage automatique du volume pendant le perçage. Réglage de la profondeur de perçage de la tête inférieure. Table de manipulation du verre réglable en surface de 1000 × 800 mm à 1800 × 1200 mm. Options: bac et pompe de recyclage de l'eau. A la place de la table à surface réglable, la perceuse peut être équipée avec une table pivotante à niveau automatique de 2500 × 1500 mm pour les grands volumes. N.B.: La perceuse RBB 1000 est aussi disponible en version simple tête appelée 1000.1H.

DE Glas-bohrmaschine RBB 1000.2H

Doppelseitige Glas-Bohrmaschine. Die Bohrung wird von UNTEN AUTOMATISCH, und von OBEN MANUELL ausgeführt. Automatisches Festklemmen des Glases während des Bohrvorganges: Die Bohrtiefe des unteren Bohrers ist einstellbar. Glas-Auflagetisch mit variabler Auflagefläche von 1000 × 800 mm bis 1800 × 1200 mm. Zusatz-Ausrüstung (als Option): Tank mit Pumpe. Hub-Rollbahntisch mit Pneumatikzylindern / Abmessungen 2500 × 1500 mm für größere Glasscheiben. Information: Diese Maschine ist auch als einseitige Glas-Bohrmaschine lieferbar = Typ 1000.1H mit nur der OBEREN Bohrspindel.

ES Taladro para vidrio tipo RBB 1000.2H

Taladro para vidrio, doble cabezal, con taladrado automático de la parte inferior y manual de la superior. Bloqueo automático de la pieza durante el trabajo. Regulación para determinar la profundidad de penetración de la broca inferior. Mesa de apoyo del vidrio con superficie variable, de 1000 × 800 mm a 1800 × 1200 mm. Opciones: depósito y bomba para circuito cerrado del agua. En alternativa a la mesa de apoyo del vidrio de superficie variable, el taladro puede ser suministrado con una mesa autoniveladora con ruedas giratorias (2500 × 1500 mm) para grandes piezas. Atención: del taladro RBB 1000 se puede suministrar una versión sólo con el eje superior TIPO RBB 1000.1H.

SPECIFICATIONS

Minimum drilling diameter	4 mm
Maximum drilling diameter (2 heads)	130 mm
Maximum drilling diameter (1 head)	200 mm
Maximum glass thickness	50 mm
Throat depth	1000 mm
Selection of drilling speeds	8
Installed power	2,5 kW
Weight of machine	320 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre minimum des trous	4 mm
Diamètre maximum de perçage (avec 2 têtes)	130 mm
Diamètre maximum de perçage (avec 1 tête)	200 mm
Épaisseur maximum	50 mm
Capacité maximum entre colonne et axe de perçage	1000 mm
Nombre de vitesses de rotation	8
Puissance électrique installée	2,5 kW
Poids de la machine	320 kg

TECHNISCHE DATEN

Minimaler Bohrer-Durchmesser	4 mm
Max. Bohr-Durchmesser (mit 2 Bohrern)	130 mm
Max. Bohr-Durchmesser (mit 1 Bohrer)	200 mm
Max. Glasdicke	50 mm
Max. Distanz Bohrermitte bis hinterer Anschlag	1000 mm
Bohrer-Drehzahl einstellbar in Bereichen	8
Elektrischer Anschlußwert	2,5 kW
Maschinengewicht	320 kg

DATOS TÉCNICOS

Diámetro mínimo realizable	4 mm
Diámetro máximo de taladro (por las dos caras)	130 mm
Diámetro máximo de taladro (sólo por la cara superior)	200 mm
Espesor máximo del vidrio	50 mm
Escote	1000 mm
N. de velocidades del trabajo	8
Potencia eléctrica instalada	2,5 kW
Peso de la máquina	320 kg