

## RBB 1065

Trapano foravetro a punte contrapposte ·  
velocità di rotazione dei foretti autoregolabile



**1065 mm**

SBRACCIO

**130 mm**

Ø FORATURA MAX

**550 kg**

PESO

### Descrizione

Trapano foravetro a punte contrapposte con foratura automatica della punta inferiore e manuale di quella superiore. Bloccaggio della lastra automatico durante la foratura. Regolatore per determinare la profondità di penetrazione della punta inferiore. Espulsione automatica della carota. Regolazione automatica della velocità di rotazione dei foretti mediante selettore del diametro di foratura. A richiesta: banco con piano appoggia vetro a ruote pivotanti per il posizionamento di lastre di grandi dimensioni. Dimensioni del banco: 2500 × 1500 mm. Sistema di centratura laser.

### Dati tecnici

|                                          |                |                         |                             |
|------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|
| Diametro minimo di foratura              | <b>4 mm</b>    | Peso                    | <b>550 kg</b>               |
| Diametro massimo di foratura con 2 punte | <b>130 mm</b>  | Dimensioni di ingombro  | <b>1700 × 900 × 1760 mm</b> |
| Sbraccio                                 | <b>1065 mm</b> | Altezza piano di lavoro | <b>1100 mm</b>              |
| Potenza elettrica installata             | <b>3 kW</b>    |                         |                             |

La Ditta si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche sul presente fascicolo e sulla macchina senza obbligo di preavviso.

# RBB RBB 1065

## EN Glass drill RBB 1065

Glass drilling machine with opposite drilling heads. Automatic operation of the lower diamond drill and hand operated upper diamond drill. Automatic clamping of the glass sheet during the drilling operation. Automatic adjustment of the drills rotation speed by setting the drilling diameter. Adjustment of the depth of the lower drill penetration. Automatic ejection of the glass cores. Upon request: supporting table fitted with castors for the large glass sheets positioning. Table dimensions: 2500 × 1500 mm. Laser centering system.

## FR Perceuse RBB 1065

Perceuse à verre double-tête perçage automatique du foret inférieur et perçage à la main du foret supérieur. Blocage automatique de volume pendant le perçage. Régulation automatique de la vitesse de rotation des forets par un sélecteur de diamètre de perçage. Régulateur pour déterminer la profondeur de pénétration de foret inférieur. Ejecteur automatique des carottes. Sur demande: table avec galets pivotants pour positionner les volumes de grandes dimensions. Dimensions de la table: 2500 × 1500 mm. Système de centrage laser.

## DE Glas-bohrmaschine RBB 1065

Doppelseitige Glasbohrmaschine. Der untere Bohrkopf fährt automatisch an das Glas. Der obere Bohrkopf wird manuell betätigt. Autom. Glasniederhalter während des Bohrvorganges. Autom. Geschwindigkeit, nach Eingabe des Bohrer-Durchmessers. Autom. Auswerfen der Bohrstücke. Einstellbare Bohrtiefe der unteren Einheit. Gegen Mehrpreis ist ein pneum. Rollbahn-Hubtisch lieferbar, Hubtisch Grösse: Länge 2500 x Tiefe 1500 mm. Laser-Zentriersystem.

## ES Taladro para vidrio tipo RBB 1065

Taladro para vidrio de doble cabezal, con accionamiento manual de la broca superior y automático de la inferior. Bloqueo automático del vidrio mientras se efectúa el taladro. Regulación automática de la velocidad de giro de las brocas mediante un selector del diámetro de horadación. Expulsión automática del testigo. Sobre demanda, se puede suministrar el plano de apoyo del vidrio con ruedas pivotantes para el posicionamiento de grandes piezas. Dimensiones de esta mesa de apoyo: 2500 × 1500 mm. Sistema de centrage láser.

### SPECIFICATIONS

Minimum drilling diameter  
**4 mm**

Maximum drilling diameter with 2 drills  
**130 mm**

Throating depth  
**1065 mm**

Installed power  
**3 kW**

Weight  
**550 kg**

Overall dimensions  
**1700 × 900 × 1760 mm**

Work surface height  
**1100 mm**

Our Company reserves the right to make any technical change in this fascicule and on the machine without notice.

### DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre minimum des trous  
**4 mm**

Diamètre maximum des trous avec deux forets  
**130 mm**

Distance max entre le bord du volume et le point de perçage  
**1065 mm**

Puissance électrique installée  
**3 kW**

Poids  
**550 kg**

Dimensions de la machine  
**1700 × 900 × 1760 mm**

Hauteur du plan de travail  
**1100 mm**

La Société se réserve le droit d'apporter d'éventuelles modifications techniques à cette brochure et à la machine sans obligation de préavis.

### TECHNISCHE DATEN

Minimaler Bohrer-Durchmesser  
**4 mm**

Maximaler Bohrer-Durchmesser (doppelseitiges Bohren)  
**130 mm**

Auslegerarm-Tiefe  
**1065 mm**

Elektrischer Anschluss  
**3 kW**

Maschinen-Gewicht netto  
**550 kg**

Platzbedarf  
**1700 × 900 × 1760 mm**

Arbeitstisch-Höhe  
**1100 mm**

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, technische Änderungen an dieser Broschüre und an der Maschine ohne Vorankündigung vorzunehmen.

### DATOS TÉCNICOS

Diámetro mínimo realizable  
**4 mm**

Diámetro máximo realizable con los dos cabezales  
**130 mm**

Escote  
**1065 mm**

Potencia eléctrica instalada  
**3 kW**

Peso  
**550 kg**

Dimensiones  
**1700 × 900 × 1760 mm**

Altura del plano de trabajo  
**1100 mm**

La Empresa se reserva el derecho de realizar eventuales modificaciones técnicas en este folleto y en la máquina sin obligación de previo aviso.