



1665 mm

SBRACCIO

130 mm

Ø FORATURA MAX

750 kg

PESO

Descrizione

Trapano foravetro a punte contrapposte con foratura automatica della punta inferiore e manuale di quella superiore. Bloccaggio automatico della lastra durante la foratura. Regolazione per determinare la profondità di penetrazione della punta inferiore. Espulsione automatica della carota. Regolazione automatica della velocità di rotazione dei foretti mediante selettore del diametro di foratura. A richiesta (opzionali): banco con piano appoggia vetro a ruote piroettanti per il posizionamento delle lastre di grandi dimensioni. Dimensioni del banco: 2500 x 2000 mm. Sistema di centratura laser, Vasca e pompa per il ricircolo acqua e Kit appoggi manuali per la foratura in serie.

Dati tecnici

Diametro minimo di foratura	4 mm
Diametro massimo di foratura con 2 punte	130 mm
Spessore max	50 mm
Sbraccio	1665 mm

Potenza elettrica installata	3 kW
Peso	750 kg
Dimensioni di ingombro	2500 x 900 x 1760 mm
Altezza piano di lavoro	1100 mm

RBB RBB 1665

EN Glass drill RBB 1665

Glass drilling machine with opposite drilling heads. Automatic operation of the lower diamond drill and hand operated upper diamond drill. Automatic clamping of the glass during the drilling operation. Adjustment of the depth of the lower drill penetration. Automatic adjustment of the drills rotation speed by setting the drilling diameter. Automatic ejection of the glass cores. Optional: supporting table fitted with castors for the large glass sheets positioning. Table dimensions 2500 × 2000 mm. Laser centering system, Tank and pump for water recirculation and manual support kit for series drilling.

FR Perceuse RBB 1665

Perceuse à verre double-tête perçage automatique du foret inférieur et perçage à la main du foret supérieur. Blocage automatique de volume pendant le perçage. Régulation automatique de la vitesse de rotation des forets par un sélecteur de diamètre de perçage. Régulateur pour déterminer la profondeur de pénétration de foret inférieur. Éjecteur automatique des carottes. En option: table avec galets pivotants pour positionner les volumes de grandes dimensions. Dimensions de la table: 2500 × 2000 mm. Système de centrage laser. Réservoir et pompe pour la recirculation de l'eau, kit de support manuel pour forage en série.

DE Glas-bohrmaschine RBB 1665

Doppelseitige Glasbohrmaschine. Der untere Bohrkopf fährt automatisch an das Glas. Der obere Bohrkopf wird manuell betätigt. Autom. Glasniederhalter während des Bohrvorganges. Autom. Geschwindigkeit, nach Eingabe des Bohrerdurchmessers. Autom. Auswerfen der Bohrstücke. Einstellbare Bohrtiefe der unteren Einheit. Auf Anfrage (optional): pneum. Rollbahn-Hubtisch lieferbar, Hubtischgröße: Länge 2500 x Tiefe 2000mm. Laser-Zentriersystem, Tank und Pumpe zur Wasserumwälzung und manuelle Kits für Serienbohrungen.

ES Taladro RBB 1665

Taladro para vidrio de doble cabezal, con accionamiento manual de la broca superior y automático de la inferior. Bloqueo automático del vidrio mientras se efectúa la perforación. Regulación automática de la velocidad de giro de las brocas mediante un selector del diámetro de horadación. Expulsión automática del testigo. Sobre demanda: plano de apoyo del vidrio con ruedas pivotantes para el posicionamiento de grandes piezas. Dimensiones de esta mesa de apoyo: 2500 × 2000 mm. Sistema de centrado láser. Tanque y bomba para recirculación de agua, kit de soporte manual para perforación en serie.

SPECIFICATIONS

Minimum drilling diameter
4 mm

Maximum drilling diameter with 2 drills
130 mm

Maximum thickness
50 mm

Throating depth
1665 mm

Installed power
3 kW

Weight
750 kg

Overall dimensions
2500 × 900 × 1760 mm

Work surface height
1100 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre minimum des trous
4 mm

Diamètre maximum des trous avec deux forets
130 mm

Épaisseur maximum
50 mm

Distance max entre le bord du volume et le point de perçage
1665 mm

Puissance électrique installée
3 kW

Poids
750 kg

Dimensions de la machine
2500 × 900 × 1760 mm

Hauteur du plan de travail
1100 mm

TECHNISCHE DATEN

Minimaler Bohrer-Durchmesser
4 mm

Maximaler Bohrer-Durchmesser (doppelseitiges Bohren)
130 mm

Maximale Dicke
50 mm

Auslegerarm-Tiefe
1665 mm

Elektrischer Anschluss
3 kW

Maschinen-Gewicht netto
750 kg

Platzbedarf
2500 × 900 × 1760 mm

Arbeitstisch-Höhe
1100 mm

DATOS TÉCNICOS

Diámetro mínimo realizable
4 mm

Diámetro máximo realizable con los dos cabezales
130 mm

Espesor máximo
50 mm

Escote
1665 mm

Potencia eléctrica instalada
3 kW

Peso
750 kg

Dimensiones
2500 × 900 × 1760 mm

Altura del plano de trabajo
1100 mm