

RBB 670.2 HM

Trapano per foratura di vetri concavi e convessi



670 mm

SBRACCIO

300 mm

Ø FORATURA MAX

600 kg

PESO

Descrizione

Trapano foravetro per vetri concavi e convessi a punte contrapposte con possibilità di avanzamento manuale o automatico della punta inferiore e manuale della punta superiore. Testata superiore sollevabile fino ad un max. di 500 mm, mediante motoriduttore. Selezione bloccaggio della lastra automatico durante la foratura. Regolatore per determinare la profondità di penetrazione della punta inferiore. Espulsione automatica della carota. A richiesta: banco con piano appoggia vetro a ruote pivotanti per il posizionamento di lastre di grandi dimensioni. Sistema di centratura laser.

Dati tecnici

Diametro minimo di foratura	4 mm
Diametro massimo di foratura con 2 punte	300 mm
Sbraccio	670 mm
Potenza elettrica installata	3 kW

Peso	600 kg
Dimensioni di ingombro	1300 x 1500 x 2200 mm
Altezza piano di lavoro	1100 mm
Altezza disponibile dalla punta al piano di lavoro	50 ÷ 500 mm

La Ditta si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche sul presente fascicolo e sulla macchina senza obbligo di preavviso.

RBB RBB 670.2 HM

EN Glass drill RBB 670.2HM

Glass drilling machine for convexo-concave glasses with opposite drilling heads. Automatic or manual operation of the lower diamond drill and hand operated upper diamond drill. Possibility of lifting the upper head up to 500 mm max. through gearmotor. Automatic clamping of the glass sheet during the drilling operation. Adjuster to determine the depth of the lower drill penetration. Automatic ejection of the glass cores. Upon request: supporting table fitted with castors for the large glass sheets positioning. Laser centering system.

FR Perceuse RBB 670.2HM

Perceuse à verre pour vitres concaves et convexes avec des forets opposés et avec la possibilité d'avance manuelle ou automatique du foret inférieur et d'avance uniquement manuelle du foret supérieur. La tête supérieure peut monter jusqu'à max. 500 mm à l'aide d'un motoréducteur. Sélection de blocage automatique de la plaque pendant le perçage. Régulateur pour déterminer la profondeur de pénétration du foret inférieur. Ejecteur automatique des carottes. Sur demande: table avec galets pivotants pour positionner les volumes de grandes dimensions. Système de centrage au laser.

DE Glas-bohrmaschine RBB 670.2HM

Glasbohrmaschine für Konkav- und Konvexgläser mit entgegengesetzten Spitzen mit manuellem oder automatischem Vorschub der unteren Spitze und manuellem Vorschub der oberen Spitze. Der obere Bohrkopf kann bis max. 500 mm mit Hilfe eines Getriebemotors angehoben werden. Auswahl der automatischen Scheibensperrung während des Bohrvorgangs. Regler zur Feststellung der Bohrtiefe der unteren Spitze. Autom. Auswerfen der Bohrstücke. Gegen Mehrpreis ist ein Arbeitstisch mit Glasstützoberfläche mit Drehrädern zur Positionierung von großen Scheiben lieferbar. Laser- Zentriersystem.

ES Taladro para vidrio tipo RBB 670.2HM

Taladro para vidrio para cristales cóncavos y convexos de brocas contrapuestas, con accionamiento manual o automático de la broca inferior y manual de la broca superior. Cabezal superior elevable hasta un máximo de 500 mm mediante motorreductor. Bloqueo automático del vidrio mientras se efectúa el taladro. Regulador para determinar la profundidad de penetración de la broca inferior. Expulsión automática del testigo. Sobre demanda, se puede suministrar el plano de apoyo del vidrio con ruedas pivotantes para el posicionamiento de grandes piezas. Sistema de centrado láser.

SPECIFICATIONS

Minimum drilling diameter	4 mm
Maximum drilling diameter with 2 drills	300 mm
Throating depth	670 mm
Installed electric power	3 kW
Weight	600 kg
Overall dimensions	1300 × 1500 × 2200 mm
Work surface height	1100 mm
Height available from the drill to the working surface	50 ÷ 500 mm

Our Company reserves the right to make any technical change in this fascicule and on the machine without notice.

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre minimum des trous	4 mm
Diamètre maximum des trous avec deux forets	300 mm
Distance maxi entre le bord du volume et le point de perçage	670 mm
Puissance électrique installée	3 kW
Poids	600 kg
Dimensions de la machine	1300 × 1500 × 2200 mm
Hauteur de la surface de travail	1100 mm
Hauteur disponible du foret par rapport à la surface de travail	50 ÷ 500 mm

La Société se réserve le droit d'apporter d'éventuelles modifications techniques à cette brochure et à la machine sans obligation de préavis.

TECHNISCHE DATEN

Minimaler Bohrer-Durchmesser	4 mm
Maximaler Bohrer-Durchmesser (doppelseitiges Bohren)	300 mm
Auslegerarm-Tiefe	670 mm
Installierte elektrische Leistung	3 kW
Gewicht	600 kg
Platzbedarf	1300 × 1500 × 2200 mm
Arbeitstisch-Höhe	1100 mm
Freie Höhe vom Bohrer bis zum Arbeitstisch	50 ÷ 500 mm

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, technische Änderungen an dieser Broschüre und an der Maschine ohne Vorankündigung vorzunehmen.

DATOS TÉCNICOS

Diámetro mínimo realizable	4 mm
Diámetro máximo realizable con los dos cabezales	300 mm
Alcance	670 mm
Potencia eléctrica instalada	3 kW
Peso	600 kg
Dimensiones	1300 × 1500 × 2200 mm
Altura del plano de trabajo	1100 mm
Altura disponible de la broca al plano de trabajo	50 ÷ 500 mm

La Empresa se reserva el derecho de realizar eventuales modificaciones técnicas en este folleto y en la máquina sin obligación de previo aviso.