

RBB 1200

Trapano foravetro a punte contrapposte ·
velocità di rotazione dei foretti autoregolabile



1200 mm

SBRACCIO

130 mm

Ø FORATURA MAX

650 kg

PESO

Descrizione

Trapano foravetro a punte contrapposte con foratura automatica della punta inferiore e manuale di quella superiore. Bloccaggio automatico della lastra durante la foratura. Regolazione per determinare la profondità di penetrazione della punta inferiore. Espulsione automatica della carota. Regolazione automatica della velocità di rotazione dei foretti mediante selettore del diametro di foratura. A richiesta (opzionali): banco con piano appoggia vetro a ruote piroettanti per il posizionamento delle lastre di grandi dimensioni. Dimensioni del banco: 2500 × 1500 mm. Sistema di centratura laser, Vasca e pompa per il ricircolo acqua e Kit appoggi manuali per la foratura in serie.

Dati tecnici

Diametro minimo di foratura	4 mm	Peso	650 kg
Diametro massimo di foratura con 2 punte	130 mm	Dimensioni di ingombro	900 × 1835 mm
Spessore max	50 mm	Dimensioni di ingombro con banco	2500 × 2035 mm
Sbraccio	1200 mm	Altezza piano di lavoro	1100 mm
Potenza elettrica installata	3 kW		

RBB RBB 1200

EN Glass drill RBB 1200

Glass drilling machine with opposite drilling heads. Automatic operation of the lower diamond drill and hand operated upper diamond drill. Automatic clamping of the glass during the drilling operation. Adjustment of the depth of the lower drill penetration. Automatic adjustment of the drills rotation speed by setting the drilling diameter. Automatic ejection of the glass cores. Optional: supporting table fitted with castors for the large glass sheets positioning. Table dimensions 2500 × 1500 mm. Laser centering system, Tank and pump for water recirculation and manual support kit for series drilling.

FR Perceuse RBB 1200

Perceuse à verre double-tête perçage automatique du foret inférieur et perçage à la main du foret supérieur. Blocage automatique de volume pendant le perçage. Régulation automatique de la vitesse de rotation des forets par un sélecteur de diamètre de perçage. Régulateur pour déterminer la profondeur de pénétration de foret inférieur. Éjecteur automatique des carottes. En option: table avec galets pivotants pour positionner les volumes de grandes dimensions. Dimensions de la table: 2500 × 1500 mm. Système de centrage laser. Réservoir et pompe pour la recirculation de l'eau, kit de support manuel pour forage en série.

DE Glas-bohrmaschine RBB 1200

Doppelseitige Glasbohrmaschine. Der untere Bohrkopf fährt automatisch an das Glas. Der obere Bohrkopf wird manuell betätigt. Autom. Glasniederhalter während des Bohrvorganges. Autom. Geschwindigkeit, nach Eingabe des Bohrerdurchmessers. Autom. Auswerfen der Bohrstücke. Einstellbare Bohrtiefe der unteren Einheit. Auf Anfrage (optional): pneum. Rollbahn-Hubtisch lieferbar, Hubtisch Grösse: Länge 2500 x Tiefe 1500mm. Laser-Zentriersystem, Tank und Pumpe zur Wasserumwälzung und manuelle Kits für Serienbohrungen.

ES Taladro RBB 1200

Taladro para vidrio de doble cabezal, con accionamiento manual de la broca superior y automático de la inferior. Bloqueo automático del vidrio mientras se efectúa la perforación. Regulación automática de la velocidad de giro de las brocas mediante un selector del diámetro de horadación. Expulsión automática del testigo. Sobre demanda: plano de apoyo del vidrio con ruedas pivotantes para el posicionamiento de grandes piezas. Dimensiones de esta mesa de apoyo: 2500 × 1500 mm. Sistema de centrado láser. Tanque y bomba para recirculación de agua, kit de soporte manual para perforación en serie.

SPECIFICATIONS

Minimum drilling diameter
4 mm

Maximum drilling diameter with 2 drills
130 mm

Maximum thickness
50 mm

Throating depth
1200 mm

Installed power
3 kW

Weight
650 kg

Overall dimensions
900 × 1835 mm

Overall dimensions with table
2500 × 2035 mm

Work surface height
1100 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre minimum des trous
4 mm

Diamètre maximum des trous avec deux forets
130 mm

Épaisseur maximum
50 mm

Distance max entre le bord du volume et le point de perçage
1200 mm

Puissance électrique installée
3 kW

Poids
650 kg

Dimensions de la machine
900 × 1835 mm

Dimensions de la machine avec table
2500 × 2035 mm

Hauteur du plan de travail
1100 mm

TECHNISCHE DATEN

Minimaler Bohrer-Durchmesser
4 mm

Maximaler Bohrer-Durchmesser (doppelseitiges Bohren)
130 mm

Maximale Dicke
50 mm

Auslegerarm-Tiefe
1200 mm

Elektrischer Anschluss
3 kW

Maschinen-Gewicht netto
650 kg

Platzbedarf
900 × 1835 mm

Platzbedarf mit Hubtisch
2500 × 2035 mm

Arbeitstisch-Höhe
1100 mm

DATOS TÉCNICOS

Diámetro mínimo realizable
4 mm

Diámetro máximo realizable con los dos cabezales
130 mm

Espesor máximo
50 mm

Escote
1200 mm

Potencia eléctrica instalada
3 kW

Peso
650 kg

Dimensiones
900 × 1835 mm

Dimensiones con plano de apoyo
2500 × 2035 mm

Altura del plano de trabajo
1100 mm