



130 mm

Ø FORATURA MAX

2200×1040

CORSA X × Y (MM)

800 kg

PESO

Descrizione

Trapano foravetro a punte contrapposte con foratura automatica della punta inferiore e manuale di quella superiore. Bloccaggio automatico della lastra durante la foratura. Regolazione per determinare la profondità di penetrazione della punta inferiore. Espulsione automatica della carota. Regolazione automatica della velocità di rotazione dei foretti mediante selettore del diametro di foratura. Completo di sistema di centratura laser, banco a rotelle piroettanti dimensioni 4000 × 2000 mm, appoggi visualizzati con pannello di comando touch screen per la movimentazione degli assi X e Y. Possibilità di memorizzare n. 99 programmi di lavoro diversi, con 10 quote X e 10 quote Y per programma.

Dati tecnici

Diametro minimo di foratura	4 mm
Diametro massimo di foratura con 2 punte	130 mm
Potenza elettrica installata	3 kW
Spessore max	50 mm
Massima escursione asse X	2200 mm

Massima escursione asse Y	1040 mm
Peso	800 kg circa
Dimensioni di ingombro	4290 × 2483 mm
Altezza piano di lavoro	1020 mm

RBB RBB 1200VSE

EN RBB 1200VSE glass drill

Dual opposed head drill with lower head automatic drilling and upper head manual drilling. Automatic sheet locking during drilling. Lower head drilling depth adjustment. Automatic glass core ejection. Automatic adjustment of the drilled hole rotation speed via a drilling diameter selector. Complete with laser centring system, 4000 × 2000 mm swivel caster workbench, touch screen visual X and Y axis movement controls. Up to 99 work programs memory storage, with 10 X values and 10 Y values for each program.

FR Perceuse à verre RBB MOD. 1200VSE

Perceuse à verre à forets opposés avec perçage automatique pour le foret inférieur et perçage manuel pour le foret supérieur. Blocage automatique de la feuille au cours du perçage. Réglage de la profondeur de pénétration du foret inférieur. Éjection automatique de la carotte. Réglage automatique de la vitesse de rotation des forets par sélecteur du diamètre de perçage. Avec système de centrage laser, banc à roulettes pivotantes de 4000 × 2000 mm, appuis visualisés par panneau de commande tactile pour la commande des déplacements des axes X et Y. Possibilité de mémoriser 99 programmes différents de travail, avec 10 cotes X et 10 cotes Y par programme.

DE Glasbohrer RBB MOD. RBB 1200VSE

Doppelseitige Glasbohrmaschine, bei der das Bohren von unten automatisch und von oben manuell erfolgt. Automatische Arretierung der Glasscheibe während des Bohrvorgangs. Regler zur Bestimmung der Bohrtiefe der unteren Bohrspitze. Automatischer Auswurf der Bohrkörner. Automatische Drehzahleinstellung der Werkzeuge durch einen für den Bohrdurchmesser bestimmten Wahlschalter. Komplett mit Laser-Zentrierung, Rollentisch 4000 × 2000 mm mit Lenkröllchen, über Touchscreen-Bedienfeld angezeigte Auflagen für die Verschiebung der X- und Y-Achse. Mögliche Speicherung von 99 verschiedenen Arbeitsprogrammen mit 10 X-Maßen und 10 Y- Maßen pro Programm.

ES Taladro para vidrio tipo RBB 1200VSE

Taladro para vidrio con brocas contrapuestas con perforación automática de la broca inferior y perforación manual de la superior. Bloqueo automático de la hoja de vidrio durante la perforación. Regulación de la profundidad de penetración de la broca inferior. Expulsión automática del taco de material. Regulación automática de la velocidad de rotación de las brocas de campana mediante selector del diámetro de perforación. Dotado de sistema de centrado láser, banco de 4000 × 2000 mm con ruedas pivotantes, apoyos visualizados en un panel de control táctil para mover los ejes X e Y. Posibilidad de memorizar n. 99 programas de trabajo diferentes con 10 cotas X y 10 cotas Y por programa.

SPECIFICATIONS

Minimum drilling diameter
4 mm

Maximum drilling diameter with 2 drills
130 mm

Installed power
3 kW

Max thickness
50 mm

X axis maximum range
2200 mm

Y axis maximum range
1040 mm

Weight
800 kg approx

Overall dimensions
4290 × 2483 mm

Work surface height
1020 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre minimum des trous
4 mm

Diamètre maximum des trous avec deux forets
130 mm

Puissance électrique installée
3 kW

Épaisseur maxi verre
50 mm

Course maxi axe X
2200 mm

Course maxi axe Y
1040 mm

Poids
800 kg

Dimensions de la machine
4290 × 2483 mm

Hauteur du plan de travail
1020 mm

TECHNISCHE DATEN

Minimaler Bohrer-Durchmesser
4 mm

Maximaler Bohrer-Durchmesser (doppelseitiges Bohren)
130 mm

Elektrischer Anschluss
3 kW

Maximale Dicke
50 mm

Maximaler Hubweg X-Achse
2200 mm

Maximaler Hubweg Y-Achse
1040 mm

Maschinen-Gewicht netto
800 kg

Platzbedarf
Tiefe 2483 × Breite 4290 mm

Arbeits-tisch-Höhe
1020 mm

DATOS TÉCNICOS

Diámetro mínimo realizable
4 mm

Diámetro máximo realizable con los dos cabezales
130 mm

Potencia eléctrica instalada
3 kW

Máximo espesor vidrio
50 mm

Máxima carrera del eje X
2200 mm

Máxima carrera del eje Y
1040 mm

Peso
800 kg

Dimensiones
4290 × 2483 mm

Altura del plano de trabajo
1020 mm